

A hand in a white sleeve is shown touching a grey handle on a blue fire door. The background is a blurred industrial setting with shelves.

**NEU:
Freilauffunktion
mit Zulassung**

Freilauf für Feuerschutz-Schiebetore

Aufschieben mit Kraft war gestern. Heute genügt anstoßen.

Mit der innovativen Freilauffunktion bewegen Sie Feuerschutz-Schiebetore nun mit leichtem Druck in jede beliebige Stellung. Ideal auch zur Nachrüstung von T30- und T90-Schiebetoren.

novoferm

Einmal leicht angeschoben gleiten Feuerschutz-Schiebetore dank Freilauffunktion nun fast von selbst. Beliebige Zwischenstellungen sind möglich.

Feuerschutz-Schiebetore sind in industriell oder gewerblich genutzten Gebäuden unverzichtbar. Zuverlässig trennen sie Brandabschnitte, ohne dabei die innerbetrieblichen Logistikabläufe einzuschränken. Bisher allerdings waren Feuerschutz-Tore durch ihr hohes Eigengewicht und den vorgeschriebenen automatischen Schließmechanismus schwer zu bewegen.

Die neue optional erhältliche Freilauffunktion ändert das. Ab sofort lassen sich Schiebetore von Novoferm nach dem ersten Öffnen ohne großen Krafteinsatz bewegen – sie werden regelrechte „Leichtläufer“. Und: Die Tore lassen sich auch teilweise öffnen und schließen – ganz nach Bedarf. Die geforderte Selbstschließung im Brandfall ist natürlich nach wie vor gewährleistet.

Vielfältige Vorteile sprechen für Feuerschutz-Schiebetore mit Freilauffunktion:

- ✓ Besonders leichtgängig beim Öffnen und Schließen. In vielen Fällen kann auf Schlupftür oder elektrischen Antrieb verzichtet werden.
- ✓ Beliebige Zwischenstellungen möglich.
- ✓ Bauaufsichtlich zugelassen für ein- und zweiflügelige Feuerschutz-Schiebetore in SKE-Ausführung.
- ✓ Freilauffunktion zugelassen für alle Torgrößen mit Normalsturz.
- ✓ Nachrüsten bestehender Tore einfach möglich.
- ✓ Rein mechanische Lösung. Keine zusätzliche Verdrahtung nötig, kein zusätzlicher Prüfaufwand.



Frei positionierbar

Mit Freilauffunktion verharren Schiebetore in jeder gewünschten Öffnung.



Für ein- oder zweiflügelige Tore

Die Freilauffunktion ist für ein- oder zweiflügelige Tore bis zur maximalen Größe von 8.500 x 6.000 mm zugelassen – ideal auch zur Nachrüstung.

Umfassende Informationen zu den Schiebetoren von Novoferm finden Sie im Schiebetor-Prospekt oder unter www.novoferm.de

Novoferm Vertriebs GmbH
Kunden-Servicecenter Industrielösungen
Industriestraße
74336 Brackenheim
Telefon 071 35 89-0
Telefax 071 35 89-249
vertrieb.brackenheim@novoferm.de
www.novoferm.de

