

Jetzt
DIREKT VOR ORT
entscheiden

Zargen kürzen direkt am Einbauort

Mit neuen, zusätzlichen Befestigungspunkten
ist Kürzen von Standard-Eckzargen nun schnell und
einfach – auch für den Brandschutz



novoferm

Neu: Zargenkürzung direkt am Einbauort durch optimierte Befestigungspunkte



Zarge zu lang? Bodeneinstand zu kürzen? Kein Problem mehr!

Alle Novoferm Eckzargen der Baureihen N und MZ 53 sind künftig standardmäßig mit einem zusätzlichen Befestigungspunkt im unteren Bereich ausgestattet. Wird die Zarge gekürzt, muss sie gleichzeitig mithilfe des zweiten Befestigungspunkts fixiert werden.

Ihre Vorteile

- Kürzungsmöglichkeit bei Eckzargen jetzt Standard
- Kürzen des Bodeneinstandes direkt am Einbauort möglich
- gemäß Zulassung auch für Feuer- und Rauchschutzzargen möglich
- keine doppelte Lagerhaltung, keine Lieferzeit

Die Fakten

- mehr Freiraum zum gezielten Ablängen der Zarge
- zum sicheren Fixieren der Zargen stehen im unteren Bereich zwei Befestigungspunkte zur Verfügung
- zusätzlicher Befestigungspunkt ist Standard bei allen Eckzargen der Baureihen N und MZ 53




Kompakte Befestigungspunkte ersetzen die bisherige, groß dimensionierte Dübellasche.

Im Standard-Lieferumfang bei folgenden Typen enthalten:


T30-1 N2/50, T30-2 N22/50, T30-2 N22, T90-1 N9, T90-1 N19, T90-2 N29, T90-2 N39, E-S5/53, E-S10/53, MZ 53-1, MZ 53-2

Einbaubeispiele


Mit Schraubanker in Laibung



Schraubanker beidseitig



Verdeckte Schraubmontage



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg (Werth)
Tel.: 02850 910-700
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

